



### Dízel üzemű, telepített, melegvizes mosó

Dízel üzemű, telepített mosó, fűtéssel a maximális hatékonyságért az iparban, autóiparban és a hajóiparban.

A SOLAR BOOSTER D sorozat a jól ismert Eco Power kazánnal szerelték fel, amely egyesítette a 92-94%-os hatékonyságot a magas fűtőhatással. Ennek következtében forróbb vizet állít elő a legalacsonyabb költségen, ez szintén alacsony üzemeltetési költséget is jelent. A beépített PLC-vezérlés lehetővé teszi a gép távvezérlését, melyet a gép gyártásakor szerelhetnek a berendezésbe. Speciális részlegünk a felhasználásnak és a követelményeknek megfelelően, további opciókkal szereli fel a gépeket.

### Eladási szempontok

- Bővíthető vezérlőrendszer PLC
- modullal, gyárban szerelhető opció
- Automatikus diagnózis és hibajelző
- Magas hatékonyság, alacsony költségű fűtőrendszer
- Horganyzott acélkeret
- Alacsonyabb üzemeltetési és szervizköltség

Típus	SOLAR BOOSTER 5-52D	SOLAR BOOSTER 7-58D	SOLAR BOOSTER 7-58D	SOLAR BOOSTER 8-103D
Referenciaszám	107370055	107370070	107370075	107370080
Leírás	SOLAR BOOSTER 5-52D 400/3/50	SOLAR BOOSTER 7-58D 400/3/50	SOLAR BOOSTER 7-58D 230/3/50	SOLAR BOOSTER 8-103D 400/3/50
<b>Tulajdonságok</b>				
NA5 - 3 KERÁMIA DUGATTYÚS SZIVATTYÚ	■			
NP8 - 3 KERÁMIA DUGATTYÚS SZIVATTYÚ				■
GALVANIZÁLT FÉMKERET	■	■	■	■
PLC AND EXPANDABLE CONTROL ELECTRONICS	■	■	■	■
ECO POWER KAZÁN	■	■	■	■
CSENDES ÜZEMELÉS - 1450 RPM MOTOR	■	■	■	■
BRONZ HENGERFEJ	■	■	■	■
C3 4-KERÁMIA SZIVATTYÚDUGATTYÚ		■	■	
AUTO FAULT FINDING	■	■	■	■
<b>Alaptartozékok</b>				
1602945 GYORSCSATLAKOZÓ 3/4 W/GASKET	■	■	■	■
<b>Műszaki adatok</b>				
	SOLAR BOOSTER 5-52D 400/3/50	SOLAR BOOSTER 7-58D 400/3/50	SOLAR BOOSTER 7-58D 230/3/50	SOLAR BOOSTER 8-103D 400/3/50
EL. KÁBEL (M)	4	4	4	4
ENERGIAFOGYASZTÁS (KW)	7,4	8,8	8,8	12
FESZÜLTSG/FÁZIS/FREKVENCIA/ÁRAM (V~/HZ/A)	400/3/50/13,4	400/3/50/13,5	230/3/50/22	400/3/50/24
HANGERŐSSÉG SZINTJE (DB(A)IEC 704)	92	93	93	93
TISZTÍTÓHATÁS (KG/ERŐ)	5,2	5,8	5,8	10,3
VÍZSZÁLLÍTÁS QMAX/QIEC (L/ÓRA)	1100/1000	1200/1110	1200/1110	2000/1900
VÍZ HŐMÉRSÉKLET (VÍZ/GOZ) (°C)	99	99	99	99
SZIVATTYÚNYOMÁS (BAR/MPA)	165	170	160	180
SZIVATTYÚ (RPM)	1450	1450	1450	1450
FUTÉSI TELJESÍTMÉNY (KW)	78	109	109	109
FŰTŐ HATÉKONYSÁG (%)	92	92	92	92
ÜZEMANYAG FOGYASZTÁS DT 45 °C (KG/H)	5,7	5,4	5,4	8,9
FEJ MÉRETE	0600	0680	0700	1100
MAX BEMENETI HŐMÉRSÉKLET (°C)	30	30	30	30
DUGATTYÚK SZÁMA	3	4	4	3
KERÁMIA DUGATTYÚK	X	X	X	X
MÉRETEK H X SZ X M (MM)	700x900x1077	700x900x1077	700x900x1077	700x900x1077
TÖMEG (KG)	189	215	215	232



Tartozékok	Referenciaszám	min. szükséges	SOLAR BOOSTER 5- 52D	SOLAR BOOSTER 7- 58D	SOLAR BOOSTER 8- 103D	
<b>OPTIONS</b>	<b>magasnyomású mosó opciók</b>					
	MULTIPLE MACHINE OPTION DOBOZ	107370964	1	■	■	■