



Két szivattyús telepített hidegvizes modul

2 szivattyús hidegvizes magasnyomású mosóberendezés közepes és nehéz feladatokra az élelmiszeriparban, nehéziparban, hajóiparban, mezőgazdaságban, tejiparban.

A DUO BOOSTER egy két szivattyús berendezés a nehéz tisztítási feladatok ellátására, egy időben 1 vagy 2 felhasználó számára. A korrózióálló acélszekrény biztosítja az optimális higiéniát, amely véd a korróziótól. Ez a berendezés alkalmazható az élelmiszeriparban is. Az UNO BOOSTER felszerelhető PCB-vel – bővített elektronikával, ami lehetővé teszi a távirányító, érmerendszer és a fagyvédelem működését. Az DUO BOOSTER így a legtöbb egyedi felhasználói igény szerint átalakítható.

Eladási szempontok

- Rozsdaálló acél, mely növeli a higiéniát
- C3 szivattyú komoly igénybevételekre
- Magas szintű szervizelés
- 70°C bemenő víz hőmérséklet
- PCB gyárilag szereltekhez
- Víztartály
- 2 szivattyús rendszer, 2 ember is használhatja egyszerre

Típus	Duo Booster
Referenciaszám	107340230
Leírás	DOU BOOSTER BASIC
Tulajdonságok	
Water Brake tank	■
AUTOMATA KÉSZENLÉT	■
ROZSDAMENTES ACÉLKERET	■
CSENDES ÜZEMELÉS - 1450 RPM MOTOR	■
BRONZ HENGERFEJ	■
C3 4-KERÁMIA SZIVATTYÚDUGATTYÚ	■
100%-OS KERÁMIADUGATTYÚK	■
KOMPAKT KIVITEL	■
1 OR 2 USERS	■
ERGO TARTOZÉKRENDSZER	■

Műszaki adatok	DOU BOOSTER BASIC
EL. KÁBEL (M)	4
ENERGIAFOGYASZTÁS (KW)	13,5
FESZÜLTSG/FÁZIS/FREKVENCIA/ÁRAM (V/~/HZ/A)	400/3/50/24
TISZTÍTÓHATÁS (KG/ERŐ)	11
VÍZSZÁLLÍTÁS QMAX/QIEC (L/ÓRA)	2400/2160
SZIVATTYÚNYOMÁS (BAR/MPA)	160/16
SZIVATTYÚ (RPM)	1450
SZIVATTYÚK SZÁMA	2
FEJ MÉRETE	0640
MAX BEMENETI HŐMÉRSÉKLET (°C)	70
DUGATTYÚK SZÁMA	4
KERÁMIA DUGATTYÚK	X
MÉRETEK H X SZ X M (MM)	370x800x900
TÖMEG (KG)	160
AUTOMATIKUS KÉSZENLÉT	X
Sound power level, re Directive 2000/14/EU (LwA)	83